Produktinformation Liventy 300 OT 228/54 E
TOC: 59 062 04

Einbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne. Achsmaß 300 mm. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W.

Leuchtentyp
Einbauleuchte mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt.


Montagearten
Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.


Anwendungsbereiche
Für mehr Beleuchtungskomfort in Büros, Banken, Foyers, Verkaufs-, Ausstellungs- und Konferenzräumen.

Optisches System
Besonders hoher Transmissions- und Wirkungsgrad.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar.








Datei TX033943
2 x T5 28 W

A30
Eta LB 0,75

c0-c180
c90-c270



Datei TX033944
2 x T5 54 W
···(54W)
A30
Eta LB 0,67

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**4,9 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**2 J**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,75**

Ausschreibungstext
Einbauleuchte mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 763 00	Liventy ZBB
29 305 00	ZSG 40 Sauger

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management