

## EK 30 ID ML Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 120 mm<sup>2</sup>



- ▶ Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige
- ▶ Dornpressung - es ist kein Wechseln von Presseinsätzen erforderlich
- ▶ Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

### Eigenschaften

- Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
- Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Komfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlage
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Eigengewicht
- Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
- Wartungsanzeige mittels LED

### geeignet für

- Sehr gut geeignet für verdichtete Leiter
- Speziell für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228
- Ab 10 mm<sup>2</sup> zertifiziert

| Technische Daten                                                                                                                             |                                                                                     |                                 |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Presskraft                                                                                                                                   | 30 kN                                                                               |                                 |                                                                                       |
| Hub / Öffnungsweite                                                                                                                          | 22 mm                                                                               |                                 |                                                                                       |
| Pressbereich                                                                                                                                 | 6 - 120 mm <sup>2</sup>                                                             |                                 |                                                                                       |
| Presszeit                                                                                                                                    | 2,5 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)                                       |                                 |                                                                                       |
| Akkuladezeit                                                                                                                                 | 40 min.                                                                             |                                 |                                                                                       |
| Gewicht mit Akku                                                                                                                             | 1,95 kg                                                                             |                                 |                                                                                       |
| Umgebungstemperatur                                                                                                                          | -10 °C bis +40 °C                                                                   |                                 |                                                                                       |
| Artikel                                                                                                                                      |                                                                                     | Art.-Nr.                        |                                                                                       |
| Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 120 mm <sup>2</sup>                                                                                      |                                                                                     | <b>EK30IDML</b>                 |                                                                                       |
| Lieferumfang                                                                                                                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                       |
| Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh)                                                                                                       |                                                                                     |                                 | RAML1                                                                                 |
| Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230 V                                                                                                     |                                                                                     |                                 | LGML1                                                                                 |
| Kunststoffkoffer                                                                                                                             |                                                                                     |                                 | KKML                                                                                  |
| geeignet für                                                                                                                                 | Verbindungs-<br>material                                                            | Pressbereich<br>mm <sup>2</sup> | Pressform                                                                             |
| <b>Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu</b>                                                                                                    |                                                                                     |                                 |                                                                                       |
| Rohrkabelschuhe und<br>Verbinder Normalaus-<br>führung,<br>Rohrkabelschuhe für<br>Schaltgeräteanschlüsse                                     |  | 6 - 120                         |  |
| Rohrkabelschuhe und<br>Verbinder für feindrähtige<br>Leiter                                                                                  |  | 6 - 120                         |  |
| <b>Quetschkabelschuhe, Verbinder und Stiftkabelschuhe nach DIN - Cu</b>                                                                      |                                                                                     |                                 |                                                                                       |
| Quetschkabelschuhe (DIN<br>46234) und Stiftkabel-<br>schuhe (DIN 46230) nach<br>DIN - Cu, Quetschver-<br>binder (DIN 46341) nach<br>DIN - Cu |  | 6 - 95                          |  |