Produktinformation Solvan H2-L OTA 228/54 E 01
TOC: 56 261 04

Hängeleuchten mit Abdeckscheiben aus PMMA (OTA)

Anwendungsbereiche
Sehr schmale Hänge-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.


Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Opale Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.
···OTA··· mit fein strukturierter Oberfläche aus PMMA.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden, Seilaufhängungen, Zuleitung sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. PMMA-Abdeckscheibe, opal, mit fein strukturierter Oberfläche, bündig in Leuchtenkörper integriert. Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß (···01). Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX023740
2 x T5 28 W

C43
UGR l = 20.6
UGR q = 20.4
Eta LB 0,68

c0-c180
c90-c270



Datei TX023874
2 x T5 54 W
···(54W)
C43
UGR l = 22.3
UGR q = 22.2
Eta LB 0,66

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**2,9 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**C43**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,68**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
29 265 00	03630S Sauger
56 384 00	Solvan H ZKS 2 01
56 386 00	Solvan H ZLK
56 390 00	Solvan H ZZT/315/1000
56 392 00	Solvan H ZZT/315/2000
56 391 00	Solvan H ZZT/515/1000
56 393 00	Solvan H ZZT/515/2000
51 884 00	Solvan ZDV 315 28/54
51 886 00	Solvan ZDV 515 28/54
46 017 00	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
46 917 00	ZAE/01 Ans-Dose eckig vp
56 389 00	ZS1P 2000 Seilaufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management