# Produktinformation 3451N/28/54 E
# TOC: 58 726 04

**Anwendungsbereiche**
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure.

**Optisches System**
Opale PMMA-Abdeckwanne, aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Kunststoff-Handhebelverschlüsse.


**Leuchtenkörper**
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für interne wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Leuchtenkupplung.


**Feuergefährdete Betriebsstätten**
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP50. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.






Datei TX022015
1 x T5 28 W

B21
UGR l = 15.9
UGR q = 22.4
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270



Datei TX022016
1 x T5 54 W
···(54W)
B21
UGR l = 17.6
UGR q = 24.1
Eta LB 0,76

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Gewicht | **2,9 kg** |
| Schutzart | **IP50** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **B21** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,80** |

D (mm): **900**
D1 (mm): **193**
D2 (mm): **390**
E1 (mm): **450**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 21 890 00 | 07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m |
| 29 268 00 | 078 Pendelaufhg m 900mm Rohr |
| 11 168 00 | 3450 Leuchtenkupplung |
| 11 169 00 | 3450/3LV/36 Durchgangsverdrahtung |
| 11 171 00 | 3450/5LV/36 Durchgangsverdrahtung |
| 28 436 00 | Wanne 3451N/36 Ersatz |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*