

# CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S

Artikelnummer: 2305415



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305415>

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit beidseitiger 9-poliger D-SUB-Buchsenleiste; Kabellänge 1m

## Kaufmännische Daten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN (EAN)          | 4046356011778               |
| Hinweis             | Auftragsgebundene Fertigung |
| VPE                 | 1 Stk.                      |
| Zolltarif           | 85444290                    |
| Produktschlüssel    | 08682                       |
| Katalogseitenangabe | Seite 271 (IF-2009)         |

## Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
28.08.2008



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Nennspannung $U_N$              | 125 V AC/DC          |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A                  |
| Leiterwiderstand max.           | $\leq 0,09 \Omega/m$ |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)   | -20 °C ... 50 °C     |

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C                                           |
| Polzahl                                  | 9                                                          |
| Polzahl Steuerungsseite                  | 9                                                          |
| Anzahl der Stecker Steuerungsseite       | 1                                                          |
| Polzahl Modulseite                       | 9                                                          |
| Anzahl der Stecker Modulseite            | 1                                                          |
| Kabellänge fix                           | 1 m                                                        |
| Einzelader, Querschnitt                  | 0,25 mm <sup>2</sup>                                       |
| AWG                                      | 24                                                         |
| Außendurchmesser                         | 7,5 mm                                                     |
| Schirmung                                | ja                                                         |
|                                          | Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 % |
| Steckzyklen                              | > 200                                                      |

#### Approbationen



Approbationen

CUL, UL

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten