Übersicht Produktdaten:
5XA52317NS28

PILZ,Mod520,1xLEDMod,EVG,Basic,PMMA,dir






LED

Produktbeschreibung

PILZLEUCHTE, Mastleuchte, Modul 520 Basic, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, primäre Entblendung mit Spreader-Element, aus PMMA, strukturiert, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Aufsatz, für 1 x LED-Modul Lichtfarbe: neutralweiß, Vorschaltgerät: EVG Basic, Steuerung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 47 W, Ende der Lebensdauer: 47 W, Reduzierung: 16 W, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650 mm, Höhe: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (Zubehör) 60 x 70mm, Mastaufsatz-Element, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 520 Basic, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Verpackungseinheit: 1 Stück,





Bestückung:	1x LED-Modul nw
Gew. (kg):	6,9
Bestell-Nr.:	5XA52317NS28
EAN:	4050737013244

Details Produktdaten:
5XA52317NS28

PILZ,Mod520,1xLEDMod,EVG,Basic,PMMA,dir



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Mastleuchte
- Familie: PILZLEUCHTE
- Bestell-Nr.: 5XA52317NS28

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Entblendung: Spreader-Element aus PMMA, strukturiert
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: 1x LED-Modul nw
- Lichtfarbe: neutralweiß

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG Basic

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse-Oberteil: Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Mastaufsatz-Element: Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 220..240V, AC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht
- Durchmesser: 650mm
- Höhe: 586mm
- Mastkopf: für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (Zubehör) 60 x 70mm
- Gewicht: 6,9kg

Approbation
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Lichtemission
- Lichtemission: < 3%

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5XA52317NS28 **PILZ,Mod520,1xLEDMod,EVG,Basic,PMMA,dir**

