

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.052.3053.1

Steckverbinder RST08i5 S S1 ZR1 H SW

RST08i5 Steckverbinder, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V mit PE, 8A, für Leitungsdurchmesser 5-10,6mm, Kodierfarbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	41.052.3053.1
EAN	4049088556333
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Schraubklemmenanschlüsse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten Leitern (ohne Aderendhülse) nach EN 60999-1 geeignet.
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	8 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2/N, 3, 4, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	10,6 mm
Kabeldurchmesser min.	5 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig mm² max.	1 mm²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm² min.	0,2 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm² max.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm² min.	0,22 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	22 mm
Abisolierlänge	6 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
------------------------	----------



Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	55 mm
Breite	20 mm
Höhe	20 mm

Technische Zeichnung

gezeichnete Ausführung 41.052.3053.1
drawn version 41.052.3053.1

Auslieferungszustand
/delivery status

□ = Bereich für Kodierungsfarbe
/area for color of coding

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Teilenummer /part number	längsdicht longitudinal sealing	Type	Kodierungsfarbe /color of coding
41.052.3053.1	nein / no	RST08S S S1 ZR1 H SW	schwarz / black
4L.052.3053.1	ja / yes	RST08S S Z1 ZR1 H SW	
41.052.3043.9	nein / no	RST08S S S1 ZRISH BL	lichtblau / light blue
4L.052.3043.9	ja / yes	RST08S S Z1 ZRISH BL	
41.052.3041.4	nein / no	RST08S S S1 ZRISHL SG	schiefergrau/slate grey
4L.052.3041.4	ja / yes	RST08S S Z1 ZRISHL SG	
41.052.3051.8	nein / no	RST08S S S1 ZRISHL KG	kieselgrau/pebble grey
4L.052.3051.8	ja / yes	RST08S S Z1 ZRISHL KG	

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) (Toleranz nach General tolerance)	ISO-Zeichnung, keine modifizierten Änderungen (ISO - drawing, no manual modifications allowed) Ag/DatU Name 31.07.2020 Miller	ps/yes DS Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach WH 5020/010 ist anzuhängen Certification with material document WH 5020/010 + list of prohibited / delectable hazardous substances to be declared 11 Verwendung first use <td data-cs="2" data-kind="parent"> Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 </td>	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material Maßstab 1:1 Vol. an DIN IS-1 Result for / Resulten for Typ Benennung/Titel	Zeichnung Nr. / Drawing No. 41.052.3053.1 13K Made in mm / Dimensions are in mm	Index Änderung / Revision	
www.wieland-electric.com	STECKERTEIL_FA male connector	41_052_3053_1 - 13K sheet 1 CADW403D Hollett 2020-02-13F13:02:22 1.000 3 5 6 QU-MEE-01/17_a	