Produktinformation 3331W-TS/28/54 ED
TOC: 11 138 05

Leuchten mit transluzenter PMMA-Wanne und symmetrischem Spiegelreflektor

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume, Unterrichtsräume, Flure, Treppenhäuser. Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage - in Verbindung mit Zubehör auch einsetzbar als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen, abhängbar an Seilaufhängung oder integrierbar in Rohrschienensystem T·200.

Optisches System
Transluzente PMMA-Abdeckwanne, konvex gewölbt, mit Innenprismen, Transmissionsgrad > 80%. Innen liegender Spiegelreflektor, reflexionsverstärkend beschichtet.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß lackiert, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung. Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt.


Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Mit dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.

Ausschreibungstext
Universal-Ein-, Anbau- und Hängeleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit PMMA-Abdeckwanne, transluzent. Universell einsetzbar als Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage, als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen und als Hängeleuchten, auch in TRILUX-Rohrschienensystem T200 integrierbar. Abdeckwanne konvex gewölbt. Mit innen liegender Längsprismenstruktur. Transmissionsgrad > 80 %. Mit innen liegendem Reflektor, hochreflektierend weiß beschichtet. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß (···01), ähnlich RAL 9016. Konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst. Schutzart IP50. Geeignet für durch Stäube und Faserstoffe feuergefährdete Betriebsstätten. Mit dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.








Datei TX3835
1 x T5 28 W

A40
UGR l = 19.1
UGR q = 22.1
Eta LB 0,90

c0-c180
c90-c270



Datei TX3836
1 x T5 54 W
···(54W)
A40
UGR l = 20.8
UGR q = 23.8
Eta LB 0,86

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,4 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,90**

Deckenausschnitt L (mm): **1172**
Deckenausschnitt B (mm): **190**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 471 00	03331EB Befestigungszubehör Einbau
21 473 00	03331M-L Kupplung
21 474 00	03331M-SL Seilaufhängung Lichtband
21 475 00	03331SE Seilaufhängung
21 476 00	03331T200 Befestigungszubehör
21 477 00	03331TRS Befestigungszubehör
21 478 00	03331W-L Kupplung
21 479 00	03331W-SL Seilaufhängung Lichtband
21 517 00	05000ESBN Einspeisungszubehör
21 525 00	05000ZR Zuleitungsrohr
21 526 00	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
21 744 00	05930AM Abstandmodul
28 429 00	Wanne 3331/28 Ersatz
28 432 00	Wanne 3331T/28 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management