

Ablage für pro inkl. USB zur Montage an SIMATIC HMI pro-Geräten,  
neigungsverstellbar inkl. 2 USB-Schnittstelle weitere Informationen:  
siehe technische Daten



### Allgemeine Informationen

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Produkttyp-Bezeichnung | SIMATIC HMI PRO Ablage incl. USB |
|------------------------|----------------------------------|

### Bedienelemente

#### Anschlussart

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| • USB        | Ja; USB 2.0     |
| • PS/2       | Nein            |
| • Kabellänge | 500 mm; typisch |

#### Bauform/Design

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| • standard    | Ja; für industrielle Anwendungen |
| • ergonomisch | Ja; 90° verstellbar / neigbar    |

#### Ergonomie

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| • Handballenauflage | Nein                                     |
| • höhenverstellbar  | Ja; Durch Neigungsverstellung 0° bis 90° |

### Aufbauart/Montage

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Montage         | Mit max. 2 kg belastbar |
| Befestigungsart | Für PRO Geräte geeignet |
| Einbaulage      | waagrecht               |

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung | 90°; Zwischen 0° und 90° in 15° Schritten                   |
| <b>Schnittstellen</b>                                 |                                                             |
| Anzahl Schnittstellen USB                             | 2; USB 2.0                                                  |
| <b>Schutzart und Schutzklasse</b>                     |                                                             |
| IP65 (rundum)                                         | Ja; Rundum geschlossen IP65 (bei geschlossener Schutzkappe) |
| <b>Normen, Zulassungen, Zertifikate</b>               |                                                             |
| RoHS-Konformität                                      | Ja                                                          |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                           |                                                             |
| <b>Umgebungstemperatur im Betrieb</b>                 |                                                             |
| • min.                                                | 0 °C                                                        |
| • max.                                                | 45 °C                                                       |
| • Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)       |                                                             |
| — bei senkrechter Einbaulage, min.                    | 0 °C                                                        |
| — bei senkrechter Einbaulage, max.                    | 45 °C                                                       |
| • Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat) |                                                             |
| — bei maximalem Neigungswinkel, min.                  | 0 °C                                                        |
| — bei maximalem Neigungswinkel, max.                  | 45 °C                                                       |
| • Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat)   |                                                             |
| — bei maximalem Neigungswinkel, min.                  | 0 °C                                                        |
| — bei maximalem Neigungswinkel, max.                  | 45 °C                                                       |
| <b>Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport</b>     |                                                             |
| • min.                                                | 0 °C                                                        |
| • max.                                                | 50 °C                                                       |
| <b>Relative Luftfeuchte</b>                           |                                                             |
| • Betrieb, max.                                       | 80 %; keine Betauung                                        |
| • Kondensation zulässig                               | Nein; keine Betauung zulässig                               |
| <b>Mechanik/Material</b>                              |                                                             |
| Material                                              |                                                             |
| • Aluminium                                           | Ja; pulverbeschichtet, RAL 9023                             |
| <b>Maße</b>                                           |                                                             |
| Breite                                                | 500 mm                                                      |
| Höhe                                                  | 64 mm                                                       |
| Tiefe                                                 | 200 mm                                                      |
| <b>Gewichte</b>                                       |                                                             |
| ohne Verpackung                                       | 3 000 g                                                     |
| mit Verpackung                                        | 4 600 g                                                     |

## Lieferumfang

Liefermenge in Stück

1; mit Tragarmhalterung, ohne Tastatur

## Sonstiges

Zielgeräte

Handelsware für 4:3 PRO Geräte geeignet

**letzte Änderung:**

13.04.2017 