Produktinformation 7691N/58 ED L-Einsatz
TOC: 45 369 05

Geräteträger

Anwendungsbereiche
Als Basis für alle weiter gehenden lichttechnischen Ausstattungsstufen.

Als Freistrahler für Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten, z. B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.

Geräteträger
Stahlblech, weiß. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.


Elektrischer Anschluss
Erfolgt selbsttätig bei Einsetzen des Geräteträgers in das Tragprofil. Lampenkreisanschlüsse werkzeuglos auf Außenleiter einstellbar.

Elektrische Ausführung
Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.

Ausschreibungstext
Geräteträger für 1 LL 58W, freistrahlend, für Tragprofile 07690/···, Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, Rastverschlüsse aus Edelstahl für werkzeuglose Befestigung am Tragprofil, selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.



Gewicht	**1,55 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
Sockel	**G13**





L (mm): **1530**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 891 00	07690/5LV/46m Bandleitung
21 894 00	07690/5LV-58/46m Durchgangsverdrahtung
21 898 00	07690/I/58-7LV/E Tragprofil
30 026 00	07690/I/58-7LV/E-2,5 Tragprofil
21 912 00	07690/II/58-5LV Tragprofil
21 916 00	07690/II/58-7LV Tragprofil
21 918 00	07690/II/58-U Tragprofil
21 932 00	07690/III/58-5LV Tragprofil
21 936 00	07690/III/58-7LV Tragprofil
21 938 00	07690/III/58-U Tragprofil
21 945 00	07690B/58 Blindabdeckung
21 946 00	07690B/58 PC Blindabdeckung
21 949 00	07690E-T Endkaschierung
21 952 00	07690LHA Leitungshalter
21 954 00	07690RKT
21 957 00	07690SAF/58 Reflektor
21 959 00	07690SK Trennstecker m Schneidkl
21 960 00	07690STF/58 Reflektor
21 964 00	07690T/58 Reflektor
21 970 00	07690T-RW/58 Lamellenraster
21 973 00	07690VV Verdrahtungsverbinder
21 976 00	07691G/58 Reflektor
21 978 00	07691GH/58 Reflektor
45 373 00	07691HRFN/58 Reflektor
21 987 00	07691R/58 Reflektor
21 991 00	07691RH/58 Reflektor
22 301 00	A01KX Kettenaufhängung
23 212 00	D01X Befestigungsklammer
23 428 00	E03KX Aufhängeklammer
23 434 00	E04 Gliederkette glzvz (20m)

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management