

KDK COUNT3 6TE; 10(65)A MID und 5(6)A MID

NEU!

Elektronischer Drehstromzähler und Mess-wandlerzähler

- mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar
- LC- Displayanzeige 7,1 bzw. 8 stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- für Hutschienenmontage nach DIN EN 50022
- lageunabhängig montierbar
- Zweitarife (vier Tarife auf Anfrage)
- Impulsausgang (beim Messwandlerzähler einstellbar je nach Wandlerverhältnis)
- Wandlerverhältnis bis zu 15-mal einstellbar
- M-Bus optional
- RS485 Modbus auf Anfrage
- 4- Quadrantenzähler auf Anfrage

Technische Daten	**KDK COUNT3 6TE**			
Typ	**Elektr. Drehstromzähler**			
	Direktanschluss		**Wandleranschluss**	
			Wandlerverhältnis einstellbar (15 mal)	Wandlerverhältnis einstellbar (15 mal)
	KDK3D-65AM61	**KDK3D-65AM62**	**KDK3D-06AM61**	**KDK3D-06AM62**
Spannung (U)	230V und 3x230/400V	230V und 3x230/400V	230V und 3x230/400V	230V und 3x230/400V
Strom (I)	10/65A	10/65A	5(6)A	5(6)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Meßgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie
Zählwerksart	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	7,1	7,1	8	8
Genauigkeit	C	C	C	C
Eigenverbrauch pro Phase	<4VA(I)-10VA(U)	<4VA(I)-10VA(U)	<1VA(I)-10VA(U)	<1VA(I)-10VA(U)
Temperaturbereich	-25° bis +55°C (3k6)	-25° bis +55°C (3k6)	-25° bis +55°C (3k6)	-25° bis +55°C (3k6)
Schutzart	IP 51	IP 51	IP 51	IP 51
Max. Leiterquerschnitt	25mm²	25mm²	6mm²	6mm²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	1,5mm²	1,5mm²	1,5mm²	1,5mm²
Maße (BxHxT)	(6TE) 105,4x96,2x65,9mm	(6TE) 105,4x96,2x65,9mm	(6TE) 105,4x96,2x65,9mm	(6TE) 105,4x96,2x65,9mm
Gewicht	0,52Kg	0,52Kg	0,46Kg	0,46Kg
Zusatzeinrichtungen				
Rücklaufsperre	ja	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	2	2	2	2
Impulsausgang	1000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31	1000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31	einstellbar je nach Wandlerverhältnis S0 nach EN 62053-31	einstellbar je nach Wandlerverhältnis S0 nach EN 62053-31
MBus	nein	ja	nein	ja
KNX-Bus	nein	nein	nein	nein
Modbus	nein	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke				
Zulassung	MID - Konformität	MID - Konformität	MID - Konformität	MID - Konformität
Eichgültigkeitsdauer	**8 Jahre**	**8 Jahre**	**8 Jahre**	**8 Jahre**
Bestell-Nummer:	**421065MID-6TE**	**421065MID-6TE-Mbus**	**420506MID-6TE**	**420506MID-6TE-Mbus**
EAN-Nummer:	4260148833984	4260148833991	4260148834004	4260148834011
Schaltbild Nummer:	**KDK DS0017**	**KDK DS0017**	**KDK DS0018**	**KDK DS0018**