

Rückwandhaube IP20 22", Zubehör für TP/ITC 2200 22", Farbe schwarz, Schutzart IP20, VESA 100, inkl. 4 Schrauben zur Befestigung

| Allgemeine Informationen                   |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp-Bezeichnung                     | Rückwandhaube ITC2200; TP2200                                                      |
| Aufbauart/Montage                          |                                                                                    |
| Befestigungsart                            | VESA                                                                               |
| Einbaulage                                 | Querformat Abweichung von der Senkrechten < 35 Winkelgrad (nach vorne oder hinten) |
| Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich     | Ja                                                                                 |
| Quereinbau (Landscapeformat) möglich       | Ja                                                                                 |
| Schutzart und Schutzklasse                 |                                                                                    |
| IP (rückseitig)                            | IP20                                                                               |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate           |                                                                                    |
| CE-Kennzeichen                             | Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung                                    |
| cULus                                      | Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352                                                |
| RoHS-Konformität                           | Ja                                                                                 |
| China-RoHS-Konformität                     | Ja                                                                                 |
| Umgebungsbedingungen                       |                                                                                    |
| Umgebungstemperatur im Betrieb             |                                                                                    |
| • min.                                     | 0 °C                                                                               |
| • max.                                     | 40 °C                                                                              |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |                                                                                    |
| • min.                                     | -20 °C                                                                             |
| • max.                                     | 60 °C                                                                              |
| Relative Luftfeuchte                       |                                                                                    |
| • Betrieb, max.                            | 95 %                                                                               |
| • Kondensation zulässig                    | Nein                                                                               |
| Mechanik/Material                          |                                                                                    |
| Material                                   |                                                                                    |
| • Aluminium                                | Ja                                                                                 |
| Schraubentyp                               |                                                                                    |
| • Torx                                     | Ja; T10                                                                            |
| Maße                                       |                                                                                    |
| Breite                                     | 560 mm                                                                             |
| Höhe                                       | 380 mm                                                                             |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Tiefe                          | 89 mm                              |
| Gewichte                       |                                    |
| ohne Verpackung                | 2,2 kg                             |
| Sonstiges                      |                                    |
| Nutzbar in folgenden Produkten |                                    |
| • Produkt 1                    | <a href="#">6AV2124-0XC02-0AX0</a> |
| • Produkt 2                    | <a href="#">6AV6646-1AD22-0AX0</a> |
| letzte Änderung:               | 02.05.2017                         |