

JUMO dTRANS p30 - Druckmessumformer (404366)

Merkmal: für flüssige und gasförmige Medien

- 0 ... 250 mbar bis 0 ... 600 bar relativ / 0 ... 600 mbar bis 0 ... 25 bar absolut
- verschweißtes Messsystem
- Messstofftemperatur: - 30 ... + 120 °C
- alle gängigen Prozessanschlüsse, ebenfalls hygienisch
- optional Linearität: ≤ 0,2 % v. EW



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.jumo.de.

Bestellangaben

		Preis EUR
(1) Grundtyp		
404366/000	Druckmessumformer JUMO dTRANS p30	325,49
404366/023	JUMO dTRANS p30 reduzierte Kennlinienabweichung	386,59
404366/024	JUMO dTRANS p30 reduzierter Umgebungstemperatureinfluss	394,83
404366/999	dTRANS p30 Sonderausführung	Preis auf Anfrage
(2) Eingang		
451	0..250 mbar Relativdruck	38,19
452	0..400 mbar Relativdruck	38,19
453	0..600 mbar Relativdruck	-
454	0..1 bar Relativdruck	-
455	0..1,6 bar Relativdruck	-
456	0..2,5 bar Relativdruck	-
457	0..4 bar Relativdruck	-
458	0..6 bar Relativdruck	-
459	0..10 bar Relativdruck	-
460	0..16 bar Relativdruck	-
461	0..25 bar Relativdruck	-
462	0..40 bar Relativdruck	-
463	0..60 bar Relativdruck	-
464	0..100 bar Relativdruck	-
465	0..160 bar Relativdruck	-
466	0..250 bar Relativdruck	-
467	0..400 bar Relativdruck	-
468	0..600 bar Relativdruck	-
478	-1..0 bar Relativdruck	-
479	-1..0,6 bar Relativdruck	-
480	-1..1,5 bar Relativdruck	-
481	-1..3 bar Relativdruck	-
482	-1..5 bar Relativdruck	-
483	-1..9 bar Relativdruck	-
484	-1..15 bar Relativdruck	-
485	-1..24 bar Relativdruck	-
487	0..600 mbar Absolutdruck	-
488	0..1 bar Absolutdruck	-
489	0..1,6 bar Absolutdruck	-
490	0..2,5 bar Absolutdruck	-
491	0..4 bar Absolutdruck	-
492	0..6 bar Absolutdruck	-
493	0..10 bar Absolutdruck	-
494	0..16 bar Absolutdruck	-
495	0..25 bar Absolutdruck	-
998	Sondermessbereich Absolutdruck	35,83
999	Sondermessbereich Relativdruck	35,83
(3) Ausgang		



402	0..20mA dI	38,19
405	4..20mA zI	-
406	4..20mA dI	38,19
412	0,5..4,5V dI	-
415	0..10V dI	38,19
418	1..5V dI	-
420	1..6V dI	-
(4) Prozessanschluss		
502	G 1/4 DIN EN 837	-
504	G 1/2 DIN EN 837	-
511	1/4-18NPT DIN EN 837	9,41
512	1/2-14NPT DIN EN 837	9,41
523	G 1/2 DIN 3852-11	9,41
562	7/16-20UNF	9,41
570	G 1 1/2 frontbündig DIN EN ISO 228-1	85,79
571	G 3/4 frontbündig DIN EN ISO 228-1	25,85
574	G 1/2 frontbündig mit 2fach Dichtung	45,83
575	G 3/4 frontbündig mit 2fach Dichtung	45,83
576	G 1 frontbündig mit 2fach Dichtung	58,75
603	Kegelstutzen mit Überwurfmutter DN 20 DIN 11851 (Milchrohrverschraubung)	45,83
604	Kegelstutzen mit Überwurfmutter DN 25 DIN 11851 (Milchrohrverschraubung)	45,83
605	Kegelstutzen mit Überwurfmutter DN 32 DIN 11851 (Milchrohrverschraubung)	45,83
606	Kegelstutzen mit Überwurfmutter DN 40 DIN 11851 (Milchrohrverschraubung)	92,23
607	Kegelstutzen mit Überwurfmutter DN 50 DIN 11851 (Milchrohrverschraubung)	92,23
612	Klemmstutzen (Clamp) DN10/15/20 DIN32676	35,83
613	Klemmstutzen (Clamp) DN25/32/40 DIN32676	35,83
616	Klemmstutzen (Clamp) DN 50 (2") DIN 32676	92,23
652	Tankanschluß mit Nutüberwurfmutter DN25	92,23
997	JUMO PEKA mit EHEDG-Zertifizierung	25,85
998	Druckmittler-Prozessanschluss	Preis auf Anfrage
(5) Werkstoff Prozessanschluss		
20	CrNi (Edelstahl)	-
(6) Elektrischer Anschluss		
12	festes Anschlusskabel abgeschirmt 2m (weitere Längen auf Anfrage)	48,18
36	Rundstecker M12x1	19,39
61	Leitungsdose DIN EN 175301-803, Form A	-
(7) Typenzusätze		
000	ohne Typenzusatz	-
452	mediumberührte Teile elektrolytisch poliert, Rautiefe Ra ≤ 0,8 µm	29,38
591	Drossel im Druckkanal	8,81
631	verbesserter Feuchtigkeits- und Vibrationsschutz	45,23

Bestellschlüssel

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 - - - - - /

Hinweise zu den Bestellangaben**Grundtypergänzung 023**

Messinstrumente mit reduzierter Kennlinienabweichung können nicht bei Prozessanschluss 574, nur mit Ausgang 405 und nur bei Messspannen von 0,6 bar bis 40 bar geliefert werden.

Grundtypergänzung 024

Messinstrumente mit reduziertem Umgebungstemperatureinfluss können nicht bei Prozessanschluss 574, nur mit den Ausgängen 402, 405, 406, 415 und nur bei Messspannen von 4 bar bis 25 bar geliefert werden.

Prozessanschlüsse 570, 571, 575, 576, 603, 604, 605, 606, 607, 612, 613, 616

Die o. a. Prozessanschlüsse sind nur bei Messspannen bis 25 bar lieferbar.

**Prozessanschluss 574**

Der Prozessanschluss 574 ist nur bei Messspannen von 1 bar bis 400 bar lieferbar.

Prozessanschluss 997

Passende Prozess-Anschlussadapter finden Sie auf dem Typen- oder Preisblatt 409711.

**Lagerausführungen**

Bestellschlüssel	Eingang	Ausgang	Prozessanschluss	Teile-Nr.	Preis EUR
404366/000-451-405-504-20-61/000	0..250 mbar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43006500	363,68
404366/000-451-405-571-20-61/000	0..250 mbar Relativdruck	4..20m A zl	G 3/4 frontbündig DIN EN ISO 228-1	43007916	389,53
404366/000-452-405-504-20-61/000	0..400 mbar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43006493	363,68
404366/000-453-405-504-20-61/000	0..600 mbar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43008131	325,49
404366/000-454-405-504-20-61/000	0..1 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	00392193	325,49
404366/000-454-405-571-20-61/000	0..1 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 3/4 frontbündig DIN EN ISO 228-1	43007917	351,34
404366/000-455-405-504-20-61/000	0..1,6 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43008069	325,49
404366/000-456-405-504-20-61/000	0..2,5 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	00394352	325,49
404366/000-457-405-504-20-61/000	0..4 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43006501	325,49
404366/000-458-405-504-20-61/000	0..6 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43007816	325,49
404366/000-459-405-504-20-61/000	0..10 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	00391647	325,49
404366/000-459-405-604-20-61/000	0..10 bar Relativdruck	4..20m A zl	Kegelstutzen mit Überwurfmutter DN 25 DIN 11851 (Milchrohrverschraubung)	43008066	371,32
404366/000-459-405-571-20-61/000	0..10 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 3/4 frontbündig DIN EN ISO 228-1	43008095	351,34
404366/000-459-405-574-20-61/000	0..10 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 frontbündig mit 2fach Dichtung	43008164	371,32
404366/000-459-405-613-20-61/000	0..10 bar Relativdruck	4..20m A zl	Klemmstutzen (Clamp) DN25/32/40 DIN32676	43008621	361,32
404366/000-459-415-504-20-61/000	0..10 bar Relativdruck	0..10V dl	G 1/2 DIN EN 837	43006543	363,68
404366/000-460-405-504-20-61/000	0..16 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	00391650	325,49
404366/000-461-405-504-20-61/000	0..25 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43006495	325,49
404366/000-464-405-504-20-61/000	0..100 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43006496	325,49
404366/000-466-405-504-20-61/000	0..250 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43006498	325,49
404366/000-467-405-504-20-61/000	0..400 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43006511	325,49
404366/000-478-405-504-20-61/000	-1..0 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43006494	325,49
404366/000-481-405-504-20-61/000	-1..3 bar Relativdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43006531	325,49
404366/000-488-405-504-20-61/000	0..1 bar Absolutdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43008096	325,49
404366/000-488-406-504-20-61/000	0..1 bar Absolutdruck	4..20m A dl	G 1/2 DIN EN 837	43007910	363,68
404366/000-488-415-504-20-61/000	0..1 bar Absolutdruck	0..10V dl	G 1/2 DIN EN 837	43007892	363,68
404366/000-489-405-504-20-61/000	0..1,6 bar Absolutdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43008058	325,49

JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany
Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-715
Telefax: +49 661 6003-606
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net



Preisblatt 404366 Seite 4 / 4

404366/024-491-405-504-20-61/000	0..4 bar Absolutdruck	4..20m A zl	G 1/2 DIN EN 837	43008375	394,83
404366/024-491-402-504-20-61/000	0..4 bar Absolutdruck	0..20m A dl	G 1/2 DIN EN 837	43006756	433,02

Zubehör

Bezeichnung	Teile-Nr.	Preis EUR
Kabeldose mit Steuerleitung, Abschirmung, 4polig, 5m PVC Kabel, Druckausgleich	00512341	30,68 (netto)