
Produktinformation 7402N/TC18 E Einf as +HFS
TOC: 60 208 04

Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 18 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät. Automatik-Leuchte mit vollintegriertem HF-Bewegungsmelder.






Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,9 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**B30**
Sockel	**2G11**
η_{LB}	**0,61**

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.


Optisches System
Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschlüsse.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Mit Lampenhaltern für Kompakt-Leuchtstofflampen aus Edelstahl. Geeignet für Montage an Decken und Wänden. Leitungseinführung assymetrisch ausgeführt.



Elektrische Ausführung
Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 18 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Reichweite bis zu 8 m. Erfassungswinkel ca 120°. Empfindlichkeit stufenlos von 20 - 100% einstellbar. Haltezeit 10 - 300 Sekunden. Helligkeitsschwelle stufenlos von 5 - 1000 lux einstellbar. Montagehöhe bei Deckenbefestigung bis 4 m, bei Wandbefestigung bis 2,7 m.



Ausschreibungstext
Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 18 W. Automatik-Leuchte mit vollintegriertem HF-Bewegungsmelder. Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschlüsse. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für Montage an Decken und Wänden. Technische Daten des HF-Bewegungsmelders: Reichweite bis zu 8 m. Erfassungswinkel ca 120°. Empfindlichkeit stufenlos von 20 - 100% einstellbar. Haltezeit 10 - 300 Sekunden. Helligkeitsschwelle stufenlos von 5 - 1000 lux einstellbar. Montagehöhe bei Deckenbefestigung bis 4 m, bei Wandbefestigung bis 2,7 m. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 828 00	07402C Dekor-Deckenring AL-glanzelox
21 833 00	07402T Dekor-Deckenring AL-Titan
21 835 00	07402W Dekor-Deckenring weiss
56 850 00	07402ZQ 01
56 851 00	07402ZQ 05
28 691 00	Wanne 7402N/TC11 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management