Produktinformation Otris N 625 RSV 418 E
TOC: 58 283 04

Einbauleuchten mit Spiegelraster RSV

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere auch für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.


Optisches System
···RSV··· Spiegelraster RSV aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Spiegelraster-Einbauleuchte. Für 4 Leuchtstofflampen 18 W. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen. Modul 625. Für gesägte Einbauöffnungen. Fein segmentierter Filigranraster aus Reinstaluminium, eloxiert. Mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen. Für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Mit elektronischem Vorschaltgerät.







Datei TX027047
UGR l = 18.7
UGR q = 14.9

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**4,77 kg**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 ° C**
mechanischer Schocktest	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,66**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2011/10/21 GMDM Global Material Data Management