VLMF-ST 500-7

1500177

Spannung,	~230V / 10A
Schutzart:	IP 20/54
nach DIN EN 60598/VDE 0711	

Produktbeschreibung

Geräteträgermodul mit eingebauter Schuko-Steckdose für den Anschluss von externen Verbrauchern. Schutzart beachten, je nach Verbraucher variiert die Schutzart.
Maximale Belastung 16 A.
Geräteträger mit Farbcodierung lila zur Montage in VLTM-7 oder VLTM-11.

Farbe weiß

Ausführung: Steckdosenmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM.
Zusatzmodul VLMF … aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) bzw. schwarz (-SW) pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene.
Die Module VLMF … können variabel zwischen den Geräteträgern VLGF … platziert werden.
Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

•

Betriebsgerät: ohne VG

Hinweis: Die Zusatzmodule VLM(F) ... können je nach Aufbau nicht im Verbinderbereich platziert werden.

Produktbild

Abbildung ähnlich

Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	500
B	64
H	84
Gewicht [kg]	0,5



Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 04/2022