

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.232.1534.1

### Konfektionierte Leitung RST20i3K1-S 15 15SW

RST20i3 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 96.232.1534.1 |
| EAN            | 4015573836471 |
| Bestelleinheit | 25 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|-----------------------------------------------------|

### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 3                                       |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bauart                           | Schrumpfschlauch                 |
| Anschlussart                     | Crimp                            |
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm²                          |
| Schutzart (IP)                   | IP66/68 (3m;2h)                  |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantelllänge                   | 35 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H07RN-F                          |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser min.            | 9,6 mm                           |
| Kabeldurchmesser max.            | 10 mm                            |
| Leitungsart                      | Stecker - freies Ende            |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | Stecker             |
| Geschirmt          | nein                |

**Werkstoff**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert |
| Halogenfrei                              | nein       |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 60 °C      |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C     |
| Brandlast                                | 1,022 kWh  |

**Abmessungen**

|             |       |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 1,5 m |
|-------------|-------|

