

LEUCHTMELDER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, KLAR, LINSE  
MIT KONZENTRISCHEN RINGEN MIT HALTER



Abbildung ähnlich

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Ausführung des Produkts                  | Einzelgerät rund    |
| Gehäuse                                  |                     |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 0                   |
| Betätigungselement                       |                     |
| Ausführung des Betätigungselements       | Leuchtmelder        |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja                  |
| Farbe                                    |                     |
| • des Betätigungselements                | klar                |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff          |
| Form des Betätigungselements             | konzentrische Ringe |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 28 mm               |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 0                   |
| Frontring                                |                     |
| Produktbestandteil Frontring             | Nein                |
| Halter                                   |                     |
| Material des Halters                     | Kunststoff          |

## Allgemeine technische Daten

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produktfunktion</b>                                       |                   |
| • NOT-AUS-Funktion                                           | Nein              |
| • NOT-HALT-Funktion                                          | Nein              |
| <b>Schutzart IP</b>                                          | IP66              |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                                     |                   |
| • gemäß IEC 60068-2-6                                        | 20 ... 200 Hz: 5g |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                             |                   |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | H                 |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | P                 |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | P                 |

## Anschlüsse/Klemmen

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter</b> | 1 ... 1,2 N·m |
|-------------------------------------------------|---------------|

## Umgebungsbedingungen

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b> |                |
| • während Betrieb          | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung         | -40 ... +80 °C |

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Befestigungsart</b>        | Frontbefestigung |
| <b>Form der Einbauöffnung</b> | rund             |
| <b>Einbaudurchmesser</b>      | 22 mm            |
| <b>Einbauhöhe</b>             | 11 mm            |
| <b>Einbaubreite</b>           | 28 mm            |
| <b>Einbautiefe</b>            | 29 mm            |

## Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                                | Konformitätserklärung                                                                     | Prüfbescheinigungen                                                                        | Schiffbau                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>UL | <br>EAC | <br>EG-Konf. |
|                                                                                            |                                                                                           | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br><u>n</u>                                  | <br>ABS    |

| Schiffbau                                                                                   | sonstiges                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>LRS  | <br>PRS |
| <br>RINA | <a href="#">Umweltbestätigung</a>                                                          |
|                                                                                             | <a href="#">sonstig</a>                                                                    |
|                                                                                             | <a href="#">Bestätigungen</a>                                                              |

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3001-6BA70>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3001-6BA70>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3001-6BA70>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3001-6BA70&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3001-6BA70&lang=de)

**letzte Änderung:**

13.04.2017 