

Datenblatt zum Artikel

LED-Netzteil IP65 Proline 24 V/DC, 13,3A, 320 W mit MM-Zeichen

ArtNr.: 2800-24



LED-Netzteil IP67 High Quality 24 V/DC, 6,3A, 150 W

Eigenschaften:

- Universaleingang
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- IP65, für Innen- und Außenanwendungen
- für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- UL1310 Class 2
- Überstromabschaltung einstellbar über internen Potentiometer
- Ausgangsspannung einstellbar über internen Potentiometer
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13

Technische Daten:

Eingangsspannungsbereich: 90...264V/AC (47...63Hz)

127...370V/ DC

Einschaltstoßstrom max.: 65A

Überlastschutz: 95...1080 %

Isolationsspannung (I/P-O/P):

I/P-O/P: 3750V / AC

I/P-EF: 2000V / AC

O/P-FG: 500 V / AC

Betriebstemperaturbereich: -30...+70°C

Gewicht: 1000 g

Gewicht: 0.00 kg