


# 311975.002.4

Serie: Flat Polymero® Pendelleuchten

| | |
|---|---|
| Montageart: | Pendel |
| Schutzart: | **IP 40** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | D 460, H 120 |
| Lieferbare Farbe: | weiß |

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%)

**Elektrotechnik:**

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | Betriebsgerät nicht notwendig |
| Bemessungs-Leistung | 21 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 84 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 135 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 84 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 135 |

**Prüfungen:**

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | 850°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK10 (Schlagschutz 20 Joule) |
| Schutzklasse | I |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzart | **IP 40** |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A+ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

**Lampe 1:**


| | |
|---|---|
| Lichtfarbe | 830 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lampenanzahl | 1 |
| Lampe | LED tauschbar |
| Sockel | |
| Lebensdauer | 50000 h (L70/B10) |

**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Durchmesser D | 460 mm |
| Höhe H | 120 mm |
| Pendellänge LP | 200-1300 mm |
| Deckenstärke | |
| Gewicht | 4,75 kg |

**Lichttechnik:**

| | |
|---|---|
| UGR | 18 |
| Ausstrahl-Winkel | 116° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 2.000 lm |
| Farbwiedergabeindex | 83 |




**Ersatzteile**

**Ersatzdiffusoren**

08-311165.022 D 460, H 113