

311613.002.5.76



Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 515, H 98
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Bemessungs-Leistung 24 W
 Spannung 230 V / 50 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 22
 Leuchten an Sicherung B16A 40

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:


Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampenanzahl 10
 Lampe LED
 Sockel
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 515 mm
 Höhe H 98 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 2,87 kg

Lichttechnik:

UGR 18,4
 Ausstrahl-Winkel 124°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.550 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311604.002 D 515, H 93