
IMO 4550

Serie Imola

Stehleuchte





Allgemein

Imola variabel für alle Anforderungen. Die formschöne, normgerechte Arbeitsplatzleuchte mit 2-Stufenschalter, dimmbar oder mit Sensorautomatik. Individuelle Farbgestaltung möglich. Leuchtenkopf aus Polycarbonat. Imola gibt es in drei Modelvarianten: als Steh-, Tisch- oder Wandleuchte.

Technische Daten

4-flammig, für direkt-indirekte Beleuchtung, Leuchteneinheit aus glaskugelverstärktem Polyamid, Lichtoptik (Stahlblech) mit Mikrolochung und hinterlegter Polycarbonatfolie mit Samtstruktur matt, Standrohr aus Aluminium eloxiert, Fußplatte aus Formdruckguss mit Feinstruktur, 2-Stufenschalter, Abdecku

Schutzklasse I, IP20

CE F

Bestückung

4 x 55 W TC-L/2G11

Farbe

carbongrau, astrosilber, weiß, RAL

Anschluss/Versorgungseinheit

EVG integriert
steckerfertig mit Zuleitung (2500 mm)
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Systemleistung: 228 VA

Abmessungen

Länge: 661 mm
Breite: 430 mm
Höhe: 1935 mm
Abmessungen Leuchteneinheit: 661 x 430 x 72 mm

Gewicht ca. 12.1 kg

Zubehör

Best.Nr.	Beschreibung
IMO 455 AG	Abdeckung geschlossen
IMO 455 AK	Abdeckung klar
IMO 455 AP	Abdeckung perforiert

01.2008 - Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.


Licht & Leuchten GmbH, Waldesch 24, D-88069 Tettnang, Telefon: 07542/9307-0, Telefax 07542/9307-147, email:info@lts-licht.de, www.lts-licht.de

IMO 4550

Serie Imola

Lichttechnische Daten

552 TC-L/2G11 4X55 W



h	75.6 %
h oben/up	64.8 %
h unten/down	10.7 %
Blendbewertung/glare rating	
Reflexionsgrade/ reflectance	0.7/0.5/0.2
X=2H Y=2H	
UGR C0/180	<7.9
UGR C90/270	<6.7

01.2008 - Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Licht & Leuchten GmbH, Waldesch 24, D-88069 Tettnang, Telefon: 07542/9307-0, Telefax 07542/9307-147, email:info@lts-licht.de, www.lts-licht.de