

311924.002.1.76

Serie: Flat Polymero® Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 620, H 160
Lieferbare Farbe:	weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (PMMA). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	37 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	22
Leuchten an Sicherung B16A	40

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	16
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	620 mm
Höhe H	160 mm
Pendellänge LP	350-1300 mm
Deckenstärke	
Gewicht	7,21 kg

Lichttechnik:

UGR	18,4
Ausstrahl-Winkel	116°
Bemessungs-Lichtstrom	4.050 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311173.012 D 620, H 150