



312135.002.3.19



Serie: Flat Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 230, H 63
 Lieferbare Farbe: weiß

Master-Leuchte (MA). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, mattiert. Mit HF-Bewegungsmelder. - HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Funktion - Erfassungsbereich 130° - Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter - Empfindlichkeit / Reichweite max. 5 m radial, von 10% - 100% einstellbar - Zeitregelung 3 Sekunden bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar - Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar - An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W / 230 W) - Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet

Ersatzteile

Ersatz-LED-Modul für Serie Flat Slim	
E90-6843.010.1D 170, H 22	klar

Ersatzdiffusoren

08-2118.012	D 230, H 55
-------------	-------------

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	114
Leuchten an Sicherung B16A	182
Leuchten an Sicherung C10A	114
Leuchten an Sicherung C16A	182

Prüfungen:

Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 65
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	230 mm
Höhe H	63 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,12 kg

Lichttechnik:

UGR	22,4
Ausstrahl-Winkel	119°
Bemessungs-Lichtstrom	1.300 lm
Farbwiedergabeindex	83

