SIEMENS

## Datenblatt 6GK6015-0AL12-0AA0

| | |
|---|---|
| **Produkttyp-Bezeichnung** | **RUGGEDCOM RX1500PN PS 48**<br>RUGGEDCOM RX1500PN PS 48 SPANNUNGSVERSORGUNG 48 VDC (36-72 VDC), SCHRAUBKLEMMENBLOCK |




| | |
|---|---|
| Eignung zum Einsatz | RX15xx |
| **Elektrische Daten / Eingang** | |
| Versorgungsspannung / Nennwert | 48 V |
| Versorgungsspannung / Bemessungswert | 36 ... 72 V |
| Spannungsart / der Versorgungsspannung | DC |
| **Schnittstellen** | |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| • für Spannungsversorgung | 1 |
| • für Meldekontakt | 1 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| • für Spannungsversorgung | 3-poliger Klemmblock, fest eingebaut, Schraubkontakt |
| • für Meldekontakt | 3-poliger Klemmblock, fest eingebaut, Steckkontakt |
| **Signal-Eingänge/Ausgänge** | |
| Produktbestandteil / Meldekontakt | Ja |
| Ausführung des Relais | Relais mit Wechselkontakt |
| Anzahl der Relaisausgänge / als Wechsler | 1 |
| Betriebsspannung / der Meldekontakte | |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| • bei AC / maximal | 250 V |
| • bei DC / maximal | 30 V |
| Betriebsstrom / der Meldekontakte | |
| • bei AC / bei 250 V / maximal | 6,25 A |
| • bei DC / bei 30 V / maximal | 5 A |

## Bauform, Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Bauform | herausnehmbares Modul |
| Nettogewicht | 0,55 kg |
| Befestigungsart | |
| • Schraubbefestigung | Ja |

## Zulässige Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb | -40 ... +85 °C |
| • während Lagerung | -40 ... +85 °C |
| • während Transport | -40 ... +85 °C |
| • Anmerkung | Für eine Dauer von 16 Stunden ist eine maximale Betriebstemperatur von +85 Cel zulässig |
| relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % |
| Schutzart IP | IP30 |

## Normen, Spezifikationen, Zulassungen

| | |
|---|---|
| Norm | |
| • für EMV | FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A) |
| • für Sicherheit / von CSA und UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-7 |
| • für Ex-Zone / von CSA und UL | Hazardous Locations: Class 1 Division 2 |
| • für Störaussendung | EN 61000-6-4 (Class A) |
| • für Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Eignungsnachweis | EN 61000-6-2, EN 61000-6-10 |
| • bezogen auf NEMA | TS 2 |
| • CE-Kennzeichnung | Ja |
| • IEC 61850-3 | Ja |
| • IEEE 1613 | Ja |

## Weitere Informationen / Internet Links

| | |
|---|---|
| Internet-Link | |
| • zur Webseite: Industry Mall/RUGGEDCOM-Selektor | http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com |
| • zur Webseite: Siemens RUGGEDCOM | http://siemens.com/ruggedcom |
| • zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker | http://www.siemens.com/snst |
| • zur Webseite: Industrielle Kommunikation | http://www.siemens.com/simatic-net |
| • zur Webseite: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| • zur Webseite: Information und Download Center | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| • zur Webseite: Bilddatenbank | http://automation.siemens.com/bilddb |
| • zur Webseite: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax |
| • zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |

**letzte Änderung:** 18.03.2017


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens