

Transponder V2 f. Mobile Panel 277(F) IWLAN V2 Achtung! nicht geeignet für Mobile Panel 277(F) IWLAN V1!



Schutzart und Schutzklasse

Gehäuse nach EN 60529	IP65
Gehäuse nach NEMA	NEMA 4x, NEMA 12

Normen, Zulassungen, Zertifikate

Zertifizierungen	CE, cULus, C-TICK, NEMA 4x, NEMA 12
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	0 ... +50 °C
— bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %

Maße	
Breite	172 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	38,5 mm

Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	0,3 kg

Sonstiges	
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0DD01-0AX1
• Produkt 2	6AV6645-0DE01-0AX1
• Produkt 3	6AV6645-0EB01-0AX1
• Produkt 4	6AV6645-0EC01-0AX1
• Produkt 5	6AV6645-0FD01-0AX1
• Produkt 6	6AV6645-0FE01-0AX1
• Produkt 7	6AV6645-0GB01-0AX1
• Produkt 8	6AV6645-0GC01-0AX1

letzte Änderung: 11.04.2017 