Produktinformation 8611AM/150HIT-DE/HST-DE K
TOC: 13 013 02

Flutlichtstrahler zur Beleuchtungen von Plätzen und für Anstrahlungen.

Flutlichtstrahler Lumena 400 mit extrem asymmetrischer, mittel-breit strahlender Lichtstärkeverteilung zur Beleuchtung von Plätzen und zur Anstrahlung.

Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Befestigungsbügel aus Aluminium zur Montage an waagerechten Flächen, Decken und mit Zubehör auch an Masten.

Winkelskala zur Erleichterung der Neigungseinstellung in 5° - Schritten arretierbar. Abgedeckt durch Polypropylenkappen, Farbe anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016, hochwetterfest.

Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Druckgussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Strahlergehäuse befestigt.

Optisches System aus eloxiertem Aluminium, mit extrem asymmetrischer, mittel-breit strahlender Lichtstärkeverteilung, als Planflächenstrahler mit 50° Vorstrahlung.


Elektrischer Anschluss für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm². Mit zwei Kabelverschraubungen M20 für Kabeldurchmesser 6 mm bis 12 mm als Zugentlastung. Eine Kabelverschraubung verschlossen.

Elektrische Ausführung
Parallelkompensiert.

Windangriffsfläche FW = 0,057 m².

Ausschreibungstext
Flutlichtstrahler Lumena 400. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT-DE 150 W oder Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 150 W mit zweiseitigem Anschluss. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert. Farbe silbergrau (···03), ähnlich RAL 9006. Kappen Polyprophylen anthrazitgrau RAL 7016. Befestigungsbügel aus Aluminium. Zur Montage an Wänden, waagerechten Flächen, an Decken und mit Zubehör auch an Masten. Mit Winkelskala. Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, im Abschlussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Gehäuse befestigt. Optisches System aus eloxiertem Aluminium. Mit extrem asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.Als Planflächenstrahler mit 50° Vorstrahlung. Anschluß für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm². Mit zwei Kabelverschraubungen M20 als Zugentlastung. Schutzklasse I. Schutzart IP66. Parallelkompensiert.






Datei TX027914
1 x HST-DE 150 W

Eta LB 0,74


c0-c180
c90-c270



Datei TX036413
1 x HIT-DE 150 W
···(hit-de 150W)
Eta LB 0,67

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**8,5 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Sockel	**RX7s**



Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
22 203 00	0860/1/76 Mastanbindung
22 204 00	0860/2/76/180° Mastanbindung
43 829 00	0860/2/76/90° Mastanbindung
22 205 00	0860/3/76 Mastanbindung
22 206 00	0860/4/76 Mastanbindung
49 664 00	08600DM/1/76 Mastaufsatz
49 665 00	08600DM/2/76/180° Mastaufsatz
49 674 00	08600DM/2/76/90° Mastaufsatz
49 675 00	08600DM/3/76 Mastaufsatz
49 670 00	08600DWB Wandbefestigung
51 343 00	0860MS
22 196 00	0861BK Blendschutzklappe
22 197 00	0861BLS Blendschutzlamelle starr
22 198 00	0861F-blau Farbfilter
22 199 00	0861F-gelb Farbfilter
22 200 00	0861F-grün Farbfilter
22 201 00	0861F-rot Farbfilter
48 086 00	0861G Schutzgitter
22 202 00	0861ZR Zubehörrahmen

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management