

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
E-Mail: justin.stahl@cimco.de
WWW: <https://www.cimco.de>

Artikelnummer: 111409

Kurzbeschreibung: Digitales Multimeter Standard

Langbeschreibung: Multimeter, AC/DC-Spannungsmessung bis 600V, AC-/DC-Strommessung bis 10A, Widerstandsmessung bis 2 MOhm. Überspannungskategorie CAT III 600 V, CAT IV 300 V. Durchgangsprüfung, Diodentest. Große LCD-Anzeige. Schutzart IP40, geprüft nach EN61010-1, EN61010-2-033, EN61010-031. Batterien im Lieferumfang enthalten.

Hersteller: Cimco

Herstellertypbezeichnung: 111409

EAN/GTIN: 4021103064405

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-8.0

Gruppe: Multimeter

Merkmal	Wert	Einheit
Anzeige	digital	
Analoge Balkenanzeige	false	
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch	false	
Mehrfachanzeige	true	
Mit	false	
Bildschirmhintergrundbeleuchtung		
Messbereichswahl	manuell	
Max. Spannungsmessbereich	600	
AC		
Kleinste Auflösung	-	
Wechselspannung		
Max. Spannungsmessbereich	600	
DC		
Kleinste Auflösung	-	
Gleichspannung		
Max. Strommessbereich	AC 10	
Kleinste Auflösung	-	
Wechselstrom		
Max. Strommessbereich	DC 10	
Kleinste Auflösung	-	
Gleichstrom		
Max.	2	
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)	false	
Kleinste Auflösung	0,01 Ohm	
Widerstand		

Temperaturmessung RTD	false
Temperaturmessung	false
Temperaturmessung TC	false
Max. Temperaturmessbereich-	
Kleinste Auflösung	-
Temperatur	
Kapazitätsmessung	-
Max. Kapazitätsmessbereich	-
Kleinste Auflösung Kapazität	-
Frequenzmessung	-
Max. Frequenzmessbereich	-
Kleinste Auflösung Frequenz	-
Durchgangsprüfung/Diodentest	true
Isolationswiderstandsmessbereich	-
Nennprüfspannung 10 V	true
Nennprüfspannung 50 V	true
Nennprüfspannung 100 V	true
Nennprüfspannung 250 V	true
Nennprüfspannung 500 V	true
Nennprüfspannung 1000 V	false
Kabellängenmessung	false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E	false
Leistungs- und Energiemessung	false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality	false
Mit Pegelmessung (dB)	false
Relativwertmessung	false
Induktivitätsmessung	false
Leitfähigkeitsmessung	false
Durchgangsprüfung	true
Momentanwertspeicher (Data Hold)	false
Maximalwertspeicher	false
Minimalwertspeicher	false
Spitzenwertspeicher	false
Echteffektivwertmessung (TRMS)	false
Tastverhältnismessungen	false
Drehzahlmessung	false
Messwertspeicher	false
Schnittstelle	false
Bluetooth-Schnittstelle	false
IR-Schnittstelle	false
Sicherungsautomat	false
Messkreiskategorie	CAT III
Max. Spannung	600
Messkreiskategorie	
Explosionsgeprüfte Ausführung	false
Schutzart (IP)	IP40