Produktinformation 7192N/35/49/80 E
TOC: 60 074 04

Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Anwendungsbereiche:
Feuchträume, überdachte Außenbereiche. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind.

Optisches System:
Freistrahler Anwendung mit Reflektor optional als Zubehör möglich.

Leuchtenkörper:
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.

Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.


Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.


Elektrische Ausführung:
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W, 49 W oder 80 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.










Datei TX035756
2 x T5 35 W


B22
UGR l = 22.5
UGR q = 30.8
Eta LB 0,95

c0-c180
c90-c270



Datei TX035758
2 x T5 49 W
···(49W)
B22
UGR l = 23.4
UGR q = 31.7
Eta LB 0,95

c0-c180
c90-c270



Datei TX035708
2 x T5 80 W
···(80W)
B22
UGR l = 24.5
UGR q = 32.8
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**1,9 kg**
Schutzart	**IP65**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B22**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,95**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 105 00	07190N R/35/49/80
60 111 00	07190N RA/35/49/80
60 116 00	07191N ZLV 1500

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management