SIEMENS

Datenblatt BVP:660726

LXA0830-FLR-X*/Y* FA M. RICHTUNGSAENDERUNG . .

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Einspeisekasten für Schienenverteilersystem LX
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP00
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	50 Hz
Betriebsspannung / bei AC	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	690 V
Betriebsstrom	
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	3 200 A
Mechanischer Aufbau	
Höhe	582 mm
Breite	750 mm
Länge	0,83 m
Befestigungsart	Decke / Wand
Material / der Stromschiene	Aluminium

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:660726

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BVP:660726/all

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:660726

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens