



Datenblatt zum Artikel

LED-Stehleuchte Doppelkopf STUDIObutlerduo 2x80W 4000K dimmbar

ArtNr.: 3737-040240



- + Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie "STUDIO" mit schwerem H-Stahlfuß
- + Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- + Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- + Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- + Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht und UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze
- + 1,5 m Anschlusskabel
- + Notstromfähig
- Abstrahlwinkel: 120°/120°
- Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
- Dimmbar: 0-10 V
- Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC
- Eingangsspannungsbereich: 100 -277 V AC/DC
- Eingangsspannungsbereich: 100-240 V AC
- Farbe der Abdeckung: gefrostet
- Farbtemperatur in Kelvin: 4000
- Farbwiedergabeindex: Ra > 82
- Frequenzbereich in Hertz: 50/60
- Garantie: 7 Jahre
- Kabellänge: 1,5 m
- Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Netzteil: integriert
- Power- Factor: 0,9
- Schaltzyklen: > 100.000
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Spannungsart: AC/DC
- Abmessung Länge in mm: 1240
- Abmessungen Breite in mm: 425
- Abmessungen Höhe in mm: 1960
- Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 36
- Leistungsaufnahme in W: 2x80
- Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 17600
- Verbrauch kWh/1000 h: 160
- Gewicht: 0.00 kg