Produktinformation Solvan C2-L RAX 135/49/80 EDD 03
TOC: 52 906 07

Einbauleuchten mit Wallwasher-Optik RAX


Anwendungsbereiche
Sehr schmale Einbau-Lichtbandleuchte für gesägte Deckenöffnungen, speziell geeignet für die Beleuchtung vertikaler Flächen wie z.B. Wandtafeln in Schulen und Regalflächen in Shop-Bereichen.


Optisches System
RAX Asymmetrisch strahlender Wallwasher-Spiegelreflektor mit hochreflektiver satinierter Oberfläche für die gleichmäßige Beleuchtung vertikaler Flächen und Ebenen.


Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau (···03) pulverlackiert. Betont schmale Ausführung mit extrem flachem Leuchtenrand von 3 mm. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn. Stirnseitige Öffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Adaptionsmöglichkeit im Leuchtendach zur elektrischen Kontaktierung mit WIELAND Top-ready-Adapter (3-polig) für Netzzu- und -weiterleitung alternativ zur Durchgangsverdrahtung. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.


Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).


Ausschreibungstext
Einbau-Lichtbandleuchte. Mit Wallwasher-Optik. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W, Sockel G5. Für gesägte Einbauöffnungen und Paneeldecken. Wallwasher-Spiegelreflektor mit hochreflektiv beschichteter, satinierter Oberfläche. Lichtstärkeverteilung asymmetrisch. Leuchtenkörper Stahlblech. Farbe silbergrau (···03). Elegant schmaler, linienförmiger Leuchtenkörper, lösungsmittelfrei pulverlackiert, mit extrem flacher Randaufkantung von 3 mm. Für Deckenausschnitt 1484 mm x 89 mm. Schutzart, raumseitig IP20. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).











Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,59 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,83**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 306 00	Solvan ZBB/2
51 884 00	Solvan ZDV 315 28/54
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 886 00	Solvan ZDV 515 28/54
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80
51 875 00	Solvan ZKS 2 01
51 877 00	Solvan ZKS 2 03
51 893 00	Solvan ZLK 2 OTA/OA
49 117 00	ZWI GST 18i3 FB2
49 114 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/2000
49 116 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/4000
52 271 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/8000
49 119 00	ZWI GST 18i3 V5P1
52 270 00	ZWI GST 18i3 VN2P1

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management