

312091.002.1

Serie: Flat Polymero® Kreis Slim Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 515, H 65
Lieferbare Farbe:	weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (PMMA). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	33 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	515 mm
Höhe H	65 mm
Pendellänge LP	350-1300 mm
Deckenstärke	
Gewicht	5,32 kg

Lichttechnik:

UGR	19,1
Ausstrahl-Winkel	123°
Bemessungs-Lichtstrom	3.100 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-312087.002 D 515, H 69