



Access-Kamera 130 für
Siedle Vario
ACM 673-03 SM
200048207-03

Produktbeschreibung

Access-Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)
Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 728 x 488 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 2,1 mm
Dauerbetrieb: geeignet
2-stufige Heizung: integriert

Technische Daten

Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	15
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 41

Artikelinformationen


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 673-03 SM	Access-Kamera 130 für Siedle Vario	Silber-Metallic	F	200048207-03

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0	210007117-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Blendrahmen	Silber-Metallic	E	200048699-00



Access-Kamera 130 für
Siedle Vario
ACM 673-03 SM

210011104

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 67x-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029836-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00





Access-Kamera 130 für
Siedle Vario
ACM 673-03 SM

210011104

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Access-Kamera 130 für
Siedle Vario
ACM 673-03 SM

210011104

Seite 4

Weitere Dokumente

Kamera 130/180	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen
ACM 673-... Access-Kamera-Modul 130	Konformitätserklärung	1,5 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen