Auszug aus dem Online-Katalog

PACT MCR-V2-8015-105-1600-5A-1

Artikelnummer: 2276324



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2276324

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 1600 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 15 VA

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4046356502931
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85043129
Produktschlüssel	09534

Technische Daten

Eingangsdaten

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	I_{th} = 60 * I_n
Bemessungs-Stoßstrom	I_{dyn} = 2,5 * I_{th}
Bemessungsfrequenz: Standard Wandler	50 Hz ... 60 Hz
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5
Bemessungsleistung	15 VA
Primärer Bemessungsstrom I_{pn}	0 A ... 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom I_{sn}	5 A AC

Allgemeine Daten

Wandlertyp	Aufsteckwandler
Klasse	1
Eichfähig	nein

Primär-Rundleiter (Durchmesser)	61 mm
Primär-Rundleiter (Breite)	80 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	15 mm
Hinweis zu Maßangaben	2
Primär-Rundleiter (Breite)	60 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	10 mm
Breite	30 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	105 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 40 °C
Normen/Bestimmungen	IEC 60044-1
Farbe	schwarz
Material Gehäuse	Polyamid PA glasfaserverstärkt
Konformität	CE-konform

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten