


# 311620.002.5.19



Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 300, H 80  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Mit HF-Bewegungsmelder. Parameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m. - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300 Lux / 150 Lux / Dämmerungslicht / Dunkelheit / Einlernen - Empfindlichkeit / Reichweite 2 m - 10 m Durchmesser (20% - 100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar - Erfassungsbereich 120° - Abgestrahlte Leistung < 5,0 mW - Schaltleistung: 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe,



## Ersatzteile

## Ersatzdiffusoren

08-311616.002 D 300, H 75

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Bemessungs-Leistung 14 W  
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 31  
 Leuchten an Sicherung B16A 50  
 Leuchten an Sicherung C10A 52  
 Leuchten an Sicherung C16A 85

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Schutzklasse I  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzart **IP 40**  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel A++  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel

## Lampe 1:

Lichtfarbe 840  
 Farbtemperatur 4000K  
 Lampenanzahl 6  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 300 mm  
 Höhe H 80 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,03 kg

## Lichttechnik:

UGR 20,3  
 Ausstrahl-Winkel 129°  
 Bemessungs-Lichtstrom 1.500 lm  
 Farbwiedergabeindex 80