Produktinformation Ridos 40 235 EDD-PHI
TOC: 57 996 07

Leuchtentyp
Anbau-Lichtleiste für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 Watt.

Montagearten
Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen.


Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Optisches System
Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Als Freistrahler für Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).








Datei TX026465
2 x T5 35 W


B22
UGR l = 20.9
UGR q = 28.2
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX026772
2 x T5 35 W
+ ZRS
A50
UGR l = 23.8
UGR q = 20.0
Eta LB 0,89

c0-c180
c90-c270



Datei TX026771
2 x T5 35 W
+ ZR
A40
UGR l = 24.2
UGR q = 21.9
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,2 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B22**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,94**

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtleiste für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 Watt. Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

L (mm): **1472**
D (mm): **1120**
E1 (mm): **560**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 018 00	Ridos 40 ZR/235
58 027 00	Ridos 40 ZRS/235

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/19 GMDM Global Material Data Management