

Col-Ty™

CT-9-500-0-C

Durch die Flachprofil Doppel-Verriegelungstechnik ist der Col-Ty TM Binder das ideale Produkt zum Sichern und Bündeln von Kabeln in Versorgungs- und Konstruktionsbetrieben. Durch die Außenverzahnung des Binders entsteht keine Beschädigung an den Kabeln. Ideal für enge und hoch beanspruchte Einsatzbereiche, niedrige Temperaturen und Feuchtigkeit.

T&B Artikel-Nr.:	**CT-9-500-0-C**
EAN Nummer:	05414363172118
UPC Nummer:	78621085535
Produktbeschreibung:	Vollplastik-Kabelbinder, robust, 510 x 9 mm, 540 N, schwarz, Polyamid 12 UV-beständig

Technische Daten	
Typ	robust
Beschaffenheit	Polyamid 12 UV-beständig
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 HB
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja
UV-Beständigkeit	ja
Zulassungen	
EDF Richtlinien	EDF HN33/S/622
Bestellinformationen	
Länge (mm)	510
Breite (mm)	9
Stärke (mm)	2.4
Max. Bündeldurchmesser (mm)	140
Min. Bündeldurchmesser (mm)	74
Mindestzugfestigkeit (N)	540
Menge (Stück)	100
VPE	Box

Lagerhaltungsvorschrift	Nylon (Polyamid) ist von Natur aus anfällig für äußere Einflüsse. Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, werden Kabelbinder maschinell befeuchtet; sie sollten deshalb kühl und trocken gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Um die Feuchtigkeit zu wahren, sind Kabelbinder in Plastikbeutel verpackt, diese sollten bis zum Gebrauch verschlossen bleiben.
Werkzeuge	L300-FR, L-500-EU, WT3D

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176