SIEMENS

## Datenblatt 6GK6015-0AL20-0MB0

| | |
|---|---|
| **Produkttyp-Bezeichnung** | **RUGGEDCOM RX1500PN LM TC1**<br>RUGGEDCOM RX1500PN LM TC1 LINE MODULE SINGLE T1/E1 VIA RJ45 (CHANNELIZED/UNCHANNELIZED) |
| Eignung zum Einsatz | RX1500, RX1501, RX1510, RX1511, RX1512 |

### Schnittstellen

| | |
|---|---|
| Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal | 1 |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| • für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal | 1 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| • für Netzkomponenten bzw. Endgeräte | R48 |

### Zulässige Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb | -40 ... +85 °C |
| • während Lagerung | -40 ... +85 °C |
| • während Transport | -40 ... +85 °C |
| • Anmerkung | Für eine Dauer von 16 Stunden ist eine maximale Betriebstemperatur von +85 °C zulässig |
| relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % |
| Schutzart IP | IP40 |

### Bauform, Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Bauform | Medienmodul |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Nettogewicht | 0,35 kg |
| Produkteigenschaft / conformal coating | Nein |
| Befestigungsart | verschraubt |
| • Einbau auf Medienmodul-Steckplatz | Ja |

### Normen, Spezifikationen, Zulassungen

| | |
|---|---|
| Norm | |
| • für EMV | FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A) |
| • für Sicherheit / von CSA und UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-7 |
| • für Ex-Zone / von CSA und UL | Hazardous Locations: Class 1 Division 2 |
| • für Störaussendung | EN 61000-6-4 (Class A) |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| • für Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Eignungsnachweis | EN 61000-6-2, EN 61000-6-10 |
| • CE-Kennzeichnung | Ja |
| • C-Tick | Nein |
| • KC-Zulassung | Nein |
| • E1-Zulassung | Nein |
| • Bahnanwendung nach EN 50155 | Ja |
| • Bahnanwendung nach EN 50124-1 | Ja |
| • IEC 61850-3 | Ja |

## Weitere Informationen / Internet Links

| | |
|---|---|
| Internet-Link | |
| • zur Webseite: Industry Mall/RUGGEDCOM-Selektor | http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com |
| • zur Webseite: Siemens RUGGEDCOM | http://siemens.com/ruggedcom |
| • zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker | http://www.siemens.com/snst |
| • zur Webseite: Industrielle Kommunikation | http://www.siemens.com/simatic-net |
| • zur Webseite: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| • zur Webseite: Information und Download Center | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| • zur Webseite: Bilddatenbank | http://automation.siemens.com/bilddb |
| • zur Webseite: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax |
| • zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |
| **letzte Änderung:** | 18.03.2017 |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens