

Stora LED Anbauleuchte MPS rund

STORA-RA-LED 4300/840 MPS-DA

Rundes Leuchtenelement mit einer Mikroprismenscheibe in einen Profilrahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium eingefasst. Der Rahmen ist durch einen Bajonettverschluss mit Einrastfeder am pulverbeschichteten Blechkörper aus Stahlblech befestigt. Im Blechkörper sind die elektrischen Bauteile und das elektronische Vorschaltgerät eingebaut. Das Leuchtmittel ist als runde LED-Flächenplatine ausgebildet und zur Montage oder zum Austausch über eine Schlüssellock Schraubverbindung abnehmbar. Der elektrische Anschluss der LED-Flächenplatine erfolgt über eine Steckerverbindung. Die Leuchte ist mit wärmebeständiger Verdrahtung ausgeführt. Bürotaugliche Variante mit einer Mikroprismenscheibe MPS. Die LED-Punkte sind als Kreise auf der Mikroprismenscheibe sichtbar. Für Decken oder Wandmontage geeignet. Dimmbar.

Aufbauprinzip der Leuchte nicht identisch zu den größeren Varianten mit 500 und 650 mm Durchmesser und daher optisch nicht gleich.



Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbe:

Rahmen – ähnl. RAL 9016 Weiß seidenmatt

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 27 W	dimmbar DALI	weiß	SPC0630031

Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
3125	31	100	840	50.000



Maße [mm]				Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		
L	B	H	D			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
420	420	77	420	4,3		17.9	17.0	100.0 %