

Datenblatt zum Artikel

Wandleuchte FLEXOtwinsensor 16W 3000K

ArtNr.: 5308-130100



- Moderne, dekorative Sensor-Wandleuchte beidseitig leuchtend
- Integrierter PIR Sensor mit einstellbarer Leuchtdauer und Helligkeitsniveau
- Master/Slave Funktion: sensorlose FLEXO Leuchten verbinden und für alle 1 Sensor nutzen. (Die maximale Leistung der Slaves sollte gesamt 35W nicht überschreiten. Sensor-Nennlast 50W Max, Einschaltstrom (IFSM)<30A).
- Variable Lichteffekte durch steckbare innenliegende Schablonen
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

Abmessung Länge in mm: 165

Abmessungen Breite in mm: 95

Abmessungen Höhe in mm: 67

Elektrischer Artikel: Ja

Leistungsaufnahme in W: 16

Lichtstrom netto in Lumen: 1250

Lumen pro Watt: 78

Rund/Eckig: Eckig

Abstrahlwinkel: 100

ähnlich RAL-Farbe: 9005

Dimmung 0-10 V: Nein

Dimmung 1-10 V: Nein

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein

Dimmung DALI: Nein

Dimmung DALI-2: Nein

Dimmung DMX: Nein

Dimmung DSI: Nein

Dimmung GPRS: Nein

Dimmung herstellerspezifisch: Nein

Dimmung LineSwitch: Nein

Dimmung mit Push-button: Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein

Dimmung Phasenabschnitt: Nein

Dimmung Phasenanschnitt: Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein

Dimmung programmierbar: Nein

Dimmung RF: Nein

Dimmung Sine Wave Reduction: Nein

Datenblatt zum Artikel

Wandleuchte FLEXOtwin-sensor 16W 3000K

ArtNr.: 5308-130100



4

Dimmung Touch and Dim: Nein
Dimmung Zigbee: Nein
Eingangsspannung: 220 - 240 V AC
Einschaltstrom in A: 0
ETIM Gruppen-ID: EC002892
Farbtemperatur in Kelvin: 3000
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Garantie in Jahren: 3
Gehäusefarbe: schwarz
IK Schutzgrad: IK06
Lumen pro Watt: 78
Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
Ohne Dimmfunktion: Ja
Power-Factor: 0,9
Pulsdauer in µs: 0
Schaltzyklen: > 100.000
Schlagfestigkeit: IK06
Schutzart (IP): IP65
Schutzklasse: I
Gewicht: 0.79 kg