

Montagerahmen für KTP 1000 Basic, MP 277 10" Touch, MP 377 12" Touch, Thin Client 10", IP65 und Blechstärke < 2mm



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Montagerahmen 10"- bis 12"-Touch-Geräte
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %

Mechanik/Material

Material des Gehäuses (frontseitig)

- Eisenblech

Ja

Lieferumfang

Liefermenge in Stück

1

Sonstiges

Zielgeräte

Für KTP1000 Basic, MP277 10" Touch, MP377 12" Touch, Thin Client 10"

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1
- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5

[6AV6647-0AE11-3AX0](#)

[6AV6647-0AF11-3AX0](#)

[6AV6643-0CD01-1AX0](#)

[6AV6643-7CD00-0CJ0](#)

[6AV6643-7CD00-0CJ1](#)

letzte Änderung:

11.04.2017 