Produktinformation 545/2G7 Notlichtset-2 EB
TOC: 14 980 00

Notlichtversorgungseinheit für Rasterleuchten.

Gewicht	**2,1 kg**

Einzelbatteriesysteme
für Bereitschaftsschaltung, bestehend aus einer Fassung 2G7 für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-EL 11 W. Mit Edelstahlklammer zum Aufstecken auf Raster-Seitenreflektoren, Einzelversorgungsgerät mit gasdichten Hochtemperatur-Nickel-Cadmium-Akkumulatoren und Verbindungsverdrahtung mit Steckkupplung. Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Umschaltzeit < 0,5 s. In Fassung integrierte Leuchtdiode als Anzeigevorrichtung für Ladezustand.
Mit 2-poliger Verbindungsklemme bis 2,5 mm² zum Anschluss des Ladestromkreises.
Mit fremd zu verlegendem Gehäuse, für Raster-Einbauleuchten gemäß Auswahltabelle.

Ausschreibungstext
Notlichtversorgungseinheit mit Einzelbatterie und Wechselrichter in externem Gerätegehäuse und separater 2G7-Fassung für 1 Kompakt-LL zum nachträglichen Einbau in TRILUX-Rasterleuchten.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management