

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.932.3053.1

### Steckverbinder GST15i3S S1 ZR1 SW

GST15i3 Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5,5 - 9 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 91.932.3053.1 |
| EAN            | 4015573847323 |
| Bestelleinheit | 100 Stück     |

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Zugentlastung                  | ja                                      |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

##### Anschlussdaten

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Kabeldurchmesser max.                     | 9 mm    |
| Kabeldurchmesser min.                     | 5,5 mm  |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.  | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.  | 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0,5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol                        | 1       |
| Abmantellänge                             | 25 mm   |
| Abisolierlänge                            | 8 mm    |

##### Ausführung

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Ausführung     | Stecker          |
| Anschlussart   | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP20             |

##### Werkstoff

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei            | ja       |
| Kontaktmaterial        | CuZn     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Brandlast                                | 0,057 kWh  |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C     |
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert |

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 53,2 mm |
| Breite | 23 mm   |
| Höhe   | 13,8 mm |

