



H80-Profil
H80 Mirefa-DI

H80 MIREFA-DI 150DASI-770-830

Moderne Pendelleuchte in H-Profil-Struktur aus stranggepresstem Aluminiumprofil, direkt-indirekt strahlend. Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m.

In Oberseite des H-Profiles montiertes Stahlblech mit angebrachten LEDs, indirekt strahlend. LEDs abgedeckt durch breit strahlende Optik aus klarem, UV-beständigem PMMA.



In Unterseite des H-Profiles montiertes Stahlblech mit RIDI-LED-Modul bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. LED-Modul mit aufgesetztem Reflektor für einen optimalen Lichtaustritt.

Betriebsgerät DALI-dimmbar.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Lichtfarbe 3000 Kelvin (830) bzw. 4000 Kelvin (840).

Bestückung		Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 32W/1XFLAT17W		dimmbar DALI	silber	SPN0000111SI
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
7580	60	126	830	50.000



Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten			Wirkungsgrad
L	B	H		UGR längs	UGR quer		
1500	80	80	9,0	13.8	13.8		100.0 %