
Übersicht Produktdaten:
5NX722E1MB08


R1MINI-S,1x70W,HITCE,VVG,TS,ESG,dir,Anb

















Produktbeschreibung


SiCOMPACT® R1 MINI S, Scheinwerfer, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, hochglänzend, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Aufsatz, für 1 x HIT-CE 70W, Überlagerungs-Zündgerät mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: VVG mit Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 264 mm, Breite: 264 mm, Höhe: 222mm, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 65

Bestückung:	1x HIT-CE 70W
Fassung:	G12
Gew. (kg):	4,7
Bestell-Nr.:	5NX722E1MB08
EAN:	4039806436276

Lichttechnik

5NX722E1MB08
1 x HIT-CE 70Wc/830 ϕ 6600 lm



I_{max} 18903 cd/klm bei γ 0°

	C 0/180	C 90/270
$\alpha_{50\%}$	2 x 3,3°	2 x 3,3°
$\alpha_{10\%}$	2 x 8,9°	2 x 8,9°

Details Produktdaten:
5NX722E1MB08

R1MINI-S,1x70W,HITCE,VVG,TS,ESG,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Scheinwerfer
- Familie: SiCOMPACT® R1 MINI S
- Bestell-Nr.: 5NX722E1MB08

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen: CE

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, hochglänzend
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: engbündelnd
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe, 1x HIT-CE 70W
- Fassung: G12
- Zusatz: Zündgerät und Vorschaltgerät eingebaut

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG m. Thermoschutz

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), mit eingeklebter Abdeckscheibe
- Tragbügel: Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, Aufsatz, an der Traverse, an der Wand, auf dem Erdspieß
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230/240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 264mm
- Breite: 264mm
- Höhe: 222mm
- Gewicht: 4,7kg

Maße:

5NX722E1MB08 **R1MINI-S,1x70W,HITCE,VVG,TS,ESG,dir,Anb**

