

Leuchtdrucktaster für Extension Units, 22mm, rund, Kunststoff, tastend mit integrierter weißer LED, mit 5 Farbblenden(farblos, rot, gelb, grün, blau), 1 Schließer, ohne Beschriftung. (inkl. Leiterplatte, Kontaktmodul)



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Leuchtdrucktaster für Extension Unit
------------------------	--------------------------------------

Bedienelemente

Ausführung des Betätigungselements	Drucktaster mit flachem Druckknopf
Funktionsweise des Betätigungselements	Tastend
Form des Betätigungselements	rund
Leuchtmittel	Ja; Beleuchtbar
• Farbe des Leuchtmittels	Transluzent weiß (verschiedene Farben ergeben sich durch beigelegte Farbblende)
Kontaktbestückung	1 Schließer

Aufbauart/Montage

Befestigungsart	Gewinding
Fronteinbau	Ja; Frontplattenbefestigung in einer Extension Unit für 16:9 PRO Geräte

Ausgabeart

LED Farben	
• rot	Ja; Mit Farbblende
• gelb	Ja; Mit Farbblende

- grün
- weiß
- blau

Ja; Mit Farblende
Ja
Ja; Mit Farblende

EMV

Emission von Funkstörungen nach EN 55 011

- Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich

Nein

Schutzart und Schutzklasse

IP (frontseitig)

IP65 (frontseitig) nach EN60529 und NEMA4

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen

Ja

UL-Zulassung

Ja; Nur in Verbindung mit Extension Unit

cULus

Ja; Nur in Verbindung mit Extension Unit

RCM (former C-TICK)

Ja; Nur in Verbindung mit Extension Unit

geeignet für Sicherheitsfunktionen

Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min.
- max.

0 °C

50 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min.
- max.

-20 °C

60 °C

Luftdruck nach IEC 60068-2-13

- Aufstellungshöhe über NN, max.

3 500 m

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max.
- Kondensation zulässig

90 %

Nein

Mechanik/Material

Material

- Kunststoff

Ja

Material des Betätigungselements

Kunststoff

Material des Frontrings

Kunststoff

Farbe des Gehäuses (frontseitig)

Farblos

Farbe des Frontrings

Silbermetallic

Lebensdauer

- Anzahl Schaltspiele, Tasten

1 000 000

Maße

Höhe der Gehäusefront

9,85 mm

Einbaudurchmesser

22,3 mm

Gewichte

ohne Verpackung	50 g
mit Verpackung	100 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
enthaltene Komponenten	
• Anzahl Farbblenden	5; Farblos, Rot, Gelb, Grün, Blau
Sonstiges	
Zielgeräte	Geeignet für Extension Units der 16:9 HMI/IPC PRO Geräte (Handbuch beachten)
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV7674-1LA41-0AA0
• Produkt 2	6AV7674-1LA51-0AA0
• Produkt 3	6AV7674-1LA61-0AA0
letzte Änderung:	11.04.2017