Produktinformation Offset S2 UXP-AD 421/39 ED
TOC: 52 801 05

Standleuchten Offset S··· mit Arbeitszonenraster UXP-AD

Direkt-indirekt strahlende Universal-Standleuchten mit teilreflektiver Feinprismatik. Geeignet für Arbeitsplätze mit Bildschirmen der Klassen I und II gemäß ISO 9241-7.

Feinprismatik CDP. Unterseitige PC-Leuchtenabdeckung mit Feinprismatik-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet. Begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchte
Bestehend aus Leuchtenköpfen, Standprofil mit Leuchtenträger und Standfuß, silbergrau, ähnlich RAL 9006. Leuchtenträger und Standrohr aus rechteckigen Aluminiumprofilen, Standrohr mit innen liegendem Stahlprofil. Standfuß mit Verstelleinrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.


Leuchtenköpfe
Symmetrisch am Leuchtenträger befestigt. Umlaufende Rahmenprofile stirnseitig zu exakten Stoßfugen zusammengeführt.


Elektrischer Anschluss
Mit flexibler Leitung 2,5 m und Schutzkontaktstecker.

Elektrische Ausführung ···ED
Mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten. Zusätzlich mit Multifunktionstaster für Ein/Aus und Dimmen.

Ausschreibungstext
Standleuchte für Arbeitszonenbeleuchtung Direkt-indirekt strahlend. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 21 W, 4 T5 Leuchtstofflampen 39 W. Mit Standprofil und Standfuß, silbergrau pulverlackiert, ähnlich RAL 9006. Standfuß aus Stahl. Mit Niederquerschnitts-Rastern in UXP-Technology. Querschnitts-minimiert mit hochreflektiver Oberfläche, Reflexionsgrad > 98 %, Streuanteil < 3 %. Mit integrierten Lichtleitlamellen für Kontrast fördernde Arbeitsplatz-Beleuchtung. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Mit flexibler Anschlussleitung 2,5 m lang. Einschließlich Schutzkontakt-Stecker. Mit dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.








Datei TX020555
4 x T5 21 W

D53
UGR l = 7.1
UGR q = 4.8
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX020552
4 x 39 W
···(39W)
D53
UGR l = 7.1
UGR q = 4.8
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**19,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**D53**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,81**

L x B (mm): **888 x 250**
L1 (mm): **730**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 927 00	Offset ZA 239 Leuchtenabdeckung
45 923 00	Offset ZLR 439 Leuchtdichte Reduzierprof

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management