




Elektrotechnik:

Betriebsgerät
Spannung

Betriebsgerät nicht notwendig
- 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung
Schlagschutz
Schutzklasse
Sicherheitszeichen
Schutzart
Sonstige Zeichen
Länderkennzeichnung
Energieeffizienzklasse
konventionelles Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel

650°C - 30 Sekunden
IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
I
F-Zeichen
IP 65
WEEE-Zeichen
CE
A, C, E
A, A+, A++

Lampe 1:

Lampenanzahl
Lampe
Leistung
Sockel
Lichtfarbe
Lebensdauer

1
QA60 (klar)
57 W
E27

Maße und Gewichte:


Durchmesser D
Höhe H
Gewicht

115 mm
550 mm
3,25 kg

Lichttechnik:

UGR
Ausstrahl-Winkel

19,2
180°



612115.004



Serie: Mega Laterne Pollerleuchten

Montageart: Podest
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: 1 x QA60 (klar) max. 57 W
Abmessungen: D 115, H 550
Lieferbare Farbe: silber metallic

Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Glaszylinder opal. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982103.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

Ersatzteile

Ersatzgläser

982262.004	D 115, H 228	silber metallic
------------	--------------	-----------------