siteco

Bestell-Nr.: 5EA2LCPL03 | **GTIN (EAN):** 4058352596340

Produktbeschreibung: SCon11,Controller,LON-PL,1,Rel.kont



SITECO Connect 11, Leuchtencontroller, LON-Powerline, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus PC, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x LON-Powerline-Protokoll, 1 x 1..10V, 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, 1 x Steuerausgang, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Gew. (kg):	0,2
GTIN (EAN):	4058352596340

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 08.07.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5EA2LCPL03 | **GTIN (EAN):** 4058352596340

Technische Detailbeschreibung: SCon11,Controller,LON-PL,1,Rel.kont



Kenndaten
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect 11
- Bestell-Nr.: 5EA2LCPL03

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+80°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe
- Gehäuse: PC, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 230V (±10%), 50/60Hz (+1%/-1%), AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 6kV 1,2/50µs
- Leistungsaufnahme Betrieb: max. 3,5W

Abmessung, Gewicht
- Länge: 122mm
- Breite: 79mm
- Höhe: 32mm
- Gewicht: 0,2kg

Eingänge

1x LON-Powerline-Protokoll
- Protokoll: EN 14908-1,-2,-3,-4
- Möglichkeit: Leuchtensteuerung, Energieauswertung und Parameterüberwachung gemäß LonMark OLC-Profil
- Besonderheit: bidirektionale Kommunikation über die Netzversorgungsspannung, Messabweichung ≤ 1% (Messbereichsendwert für I/U/P/E), aktive Signalverstärkung

Ausgänge

1x 1..10V
- Begrenzung: max. 4x EVG-dimmbar(1..10V)
- Besonderheit: Kurzschlusssicherheit

1x DALI
- Anschluss: Federzugklemme, 2polig, max. 0,5mm²
- Begrenzung: max. 4x EVG-DALI
- Besonderheit: Kurzschlusssicherheit

1x Relaiskontakt
- Anschluss: Federzugklemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Besonderheit: bistabiler Relaisausgang

1x Steuerausgang
- Besonderheit: zur Ansteuerung eines elektronischen Reduzierrelais (Spulenspannung U = 230VAC)

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com